

48

Calciumhydroxid (fest)

(Gelöschter Kalk, Calciumdihydroxid, E526, Löschkalk)

88

80

3262

3262



Kenndaten		Analytik	Physikalische Kenndaten		Literatur
Siedepunkt	-	PID Kein Nachweis möglich!		Geruch Geruchslos	Gefahrendiamant
Schmelzpunkt	-	IMS Kein Nachweis möglich!			
Flammpunkt	Nicht brennbar	Umrechnung -	Gesundheitsgefahr		HazChem-/DG-EA-Code
Explosionsgrenzen	Nicht brennbar	AUER -	Reaktionsgefahr		2X
Zündtemperatur	Nicht brennbar	DRÄGER -			CAS-Nummer
Dampfdruck (20 °C)	-	CMS Analyzer -			1305-62-0
Geruchsschwellwert	-	pH-Papier Farbreaktion nach BLAU			Hommel-Nummer
Einsatztoleranzwert	-	PAC-2 (1h) 240 mg/m³			1606
Arbeitsplatzgrenzwert	1 mg/m ³	WGK 1			ERI-Card-Nummer
Material	Metalle: V4A, Stahl Kunststoffe: Teflon; PP, PE				8-06, 8-28
Bindemittel	Chemikalienbinder, alternativ trockene Erde, Sand				Nüßler-Merkblatt
Löschmittel	Auf Umgebungsbrand abstimmen! Wasser (Sprühstrahl), Kohlendioxid Pulver, Schaum				154
Dekonmittel	Personen: Wasser Geräte: Wasser Dekonpersonal: Form 2 / PA				Kühn-Birett Merkblatt
					GM 17-01
					Dembeck-Nummer
					187
					TUIS BASF
					0621 / 60-43333
					Flüssiggas FSD
					069 / 75909-153