

ENTWURF!

Aufbau- und Ablaufbeschreibung **DEKON-P / GSZ Rhein-Pfalz-Kreis**

1. Vorbemerkungen

Der Ausrüstungssatz Dekon-P ist beim GSZ-RPK in Rollcontainer verlastet. Er soll die ausrüstungstechnischen Voraussetzungen für notwendige Dekon-Aufgaben gemäß dem Gefahrstoffkonzept RLP bis Dekon-Stufe II erfüllen. Es sollen sowohl eine Schnelldekon als auch eine Dekon bis Stufe II durchgeführt werden können. Als max. zeitl. Vorgabe, in der das Konzept verwirklicht werden muss, sind gemäß FwDV 500 und RLP-Konzeption 15 min. vorgegeben.

Das aufblasbare Multifunktionszelt AZ24 erlaubt eine der Einsatzlage angepasste Verfahrensweise und kann mit der separaten Auffangwanne als Einzellösung (schnelle Notdekon) bis hin zur einhängbaren, allumschließenden Duschkabine als komplettes Dekon-Dusch-Zelt betrieben werden. Auch Dekon-V ist bei einer beschränkten Anzahl Betroffener durchführbar. Dadurch wird sichergestellt, dass die normalerweise denkbaren Einsatzsituationen effizient abgehandelt werden können.

Durch das modulare Konzept, kann sowohl auf die zur Verfügung stehende Helferanzahl, die Einsatzlage als auch auf die Einsatzerfordernisse flexibel eingegangen werden, wobei bei einem Massenanfall auf dieser Anfangskonzeption aufgebaut werden kann.

Zur Vereinfachung und Optimierung ist demnächst noch eine Erweiterung des bestehenden Sets vorgesehen. Diese Notwendigkeiten ergaben sich aufgrund von durchgeführten Übungen und entsprechenden Überlegungen.

Im Folgenden sollen die einzelnen Aufbauschnitte erläutert werden.

2. Aufbau

Der Aufbauplatz Dekon-P soll einsatztaktisch unter Berücksichtigung ua. von folgenden Aspekten ausgewählt werden:

- Windrichtung
- ausreichend Bewegungsfläche
- Zu- und Abfahrtsmöglichkeiten
- Untergrund
- Ver- und Entsorgungsanschlüsse



Ausrollen des Zelttes am Aufbauplatz (sauberer, ebener Untergrund, evtl. Bodenplane)



Ausbreiten und Befüllen der Trägerrahmenkonstruktion mit Hilfe von Luft (Elektrozeltgebläse oder Atemluftflasche)
Sa. Bedienungsanleitung AIS für AZ24



Durch Anschluss des Luftgebläses vereinfachte Befüllung (Y-Stück für gleichzeitiges Aufblasen beider Kammern)



Aufrichten des Zeltes AZ24



Ausrichten und öffnen
der Seitenteile;
Verankerung des Zeltes;



Anbringung der Beschriftung



erforderliche Innenausstattung

GSZ-RPK, Dekon-P



Aufbau des Vorraums, Auskleidung des Dekon-P Zelt.
 Ausstatten mit:
 Licht, Heizer, Teppich als Unterlage, Laufmatten, Sitzmöglichkeit, Foliensäcke für Kleidung, Beschriftungsmaterial



Mittelkabine des Duschzeltes, abgetrennt von Vorraum und Ankleideabteil.
 Ausstatten mit:
 Decken-Dusch-Düsen, Handdüsen, Pumpe zur Absaugung Schmutzwasser, Laufmatten



Ausstatten des „Nachraums“
 Ankleidung
 Materialien analog dem Vorraum:
 Teppich als Unterlage, Laufmatten, Licht, Heizer, Sitz- und Ablagemöglichkeiten, Wechselkleidung



Durchsicht durch die 3 Abteilungen des Dekon-P Zeltes:
alle Abteilungen durch Zwischenvorhänge (inkl. kompletter Überdachung) voneinander getrennt;



Zur deutlichen Orientierung und Beschreibung dienen Schilder für alle Teilbereiche des Zeltes und tragen auch zur praktischen Ablaufoptimierung bei;



Warmwasserdurchlauferhitzer zur Einleitung von Warmwasser sowie mit der Möglichkeit der Zumischung von Dekon/Desinfektionsmittel ins Duschzelt.

Im Hintergrund das Auffangen des abgesaugten kontaminierten Schmutzwassers aus der Duschkabine



Aufbau der Stromversorgung mittels Generator mit FI-Schutzschaltern.



Aufbau des Außenbereiches vor dem Dekon-P Zelt. Klare Wegführung für Personen, klare Beschreibungen und Beschriftung der Stationen, Möglichkeiten bieten für Geräteablage, Schuh- und Händevorreinigung, weitere Ablage- und Verpackungsmöglichkeiten



etc.

Bereitstellung der PSA, Ersatzkleidung